



A Serie

EV-LADEGERÄT



STECKERVERSION

• A7300	7.3kW	EINPHASIG
• A011K	11kW	DREIPHASIG
• A022K	22kW	DREIPHASIG



HALTBARKEIT

Schutzart IP55 und IK08



OCPP-KONFORM

OCPP1.6J or OCPP2.0.1



DYNAMISCHER LASTAUSGLEICHE

Dynamische Anpassung der Ladeleistung



SOLARVERKNÜPFUNG

PV-Strom kann direkt genutzt werden



GEPLANTES LADEN

Stellen Sie die Ladezeit nach Ihren Wünschen ein



MEHRERE KONNEKTIVITÄTSMOPTIONEN

Bluetooth, WiFi, 4G, Ethernet.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODEL	A7300P1-E1	A7300P1-E-2	A011KP1-E-2	A022KP1-E-2	A7300P1-E-A	A011KP1-E-A	A022KP1-E-A
TYP	LADESTECKER						
EINGANGSLEISTUNG							
Verkabelungsplan	1P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Spannung [Vac]	230±20%	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Maximaler Strom [A]	32	32	16	32	32	16	32
Frequenz [Hz]	50/60						
AUSGANGSLEISTUNG							
Spannung [Vac]	230±20%	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Maximaler Strom [A]	32	32	16	32	32	16	32
Nennleistung [kW]	7.3	7.3	11	22	7.3	11	22
BENUTZEROBERFLÄCHE UND STEUERUNG							
Steckertyp	Kabel Typ 2						
RFID-Leser	Mifare ISO/IEC 14443 A						
Startmodus	Plug&Charge//RFID-Karte/APP						
KOMMUNIKATION							
Bluetooth	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WiFi	Ja	Ja	Ja	Ja	Optional	Optional	Optional
OCPP 1.6 ODER 2.0	BEI DER	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
4G	BEI DER	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
LAN	BEI DER	BEI DER	BEI DER	BEI DER	Ja	Ja	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN							
Installation	Wandmontage / Pfostenmontage						
Betriebstemperatur [°C]	-30 ~ 50						
Betriebsfeuchtigkeit [%]	5 ~ 95 , Keine Kondensation						
Betriebshöhe [m]	≤2000						
ABMESSUNGEN UND GEWICHT							
Produktabmessungen (B*H*T) [mm]	320*190*130						
Produktgewicht [kg]	5.6						
SICHERHEIT							
IP-Schutzart	IP55						
IK-Bewertungsschutz	IK08						
Fehlerstromerkennung* [mA]	DC 6						
Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz						
EMC	Klasse B						
Zertifizierung	CE/UKCA						
Standardzertifizierung	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021						

*Interner RCD-DD erfüllt die Abschaltzeitmerkmale gemäß IEC 62955
*Externer RCCB ist erforderlich
*Wählen Sie Typ A oder Typ B gemäß den lokalen Vorschriften



L Serie

EV-LADEGERÄT



- L07P 7.3kW EINPHASIG
- L11P 11kW DREIPHASIG



HALTBARKEIT

Schutzart IP55 und IK08



EINFACHE INSTALLATION

Einstieg von unten, Einstieg von hinten kompatibel



DYNAMISCHER LASTAUSGLEICHE

Dynamische Anpassung der Ladeleistung



SOLARVERKNÜPFUNG

PV-Strom kann direkt genutzt werden



GEPLANTES LADEN

Stellen Sie die Ladezeit nach Ihren Wünschen ein



FERNZUGRIFF UND EINSTELLUNGEN VON ÜBERALL

Wi-Fi / Kommunikation

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODEL	L07P	L11P
TYPE	LADESTECKER	LADESTECKER
INPUT		
Wiring Scheme	1P+N+PE	3P+N+PE
Voltage [Vac]	230±20%	400±20%
Maximum Current [A]	32	16
Frequency [Hz]	50/60	
OUTPUT		
Voltage [Vac]	230±20%	400±20%
Maximum Current [A]	32	16
Rated Power [kW]	7.3	11
USER INTERFACE & CONTROL		
Connector Type	Kabel Typ 2	
Start Mode	Plug&Charge/APP	
COMMUNICATION		
Bluetooth	Ja	
WiFi	Ja	
ENVIRONMENT		
Installation	Wandmontage / Pfostenmontage	
Betriebstemperatur [°C]	-25 ~ 50	
Betriebsfeuchtigkeit [%]	5 ~ 95 , Keine Kondensation	
Betriebshöhe [m]	≤2000	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Produktabmessungen (B*H*T) [mm]	197*196*105	
Produktgewicht [kg]	3.9	4.4
SICHERHEIT		
IP-Schutzart	IP55	
IK-Bewertungsschutz	IK08	
Fehlerstromerkennung* [mA]	DC 6	
Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz	
EMC	Klasse B	
Zertifizierung	CE/UKCA	
Standardzertifizierung	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*Interner RCD-DD erfüllt die Abschaltzeitmerkmale gemäß IEC 62955

*Externer RCCB ist erforderlich

*Wählen Sie Typ A oder Typ B gemäß den lokalen Vorschriften